

Grandstream GXP-1620 IP



IP telefon s všestranným využitím GXP1620/GXP1625. Tento model s Vámi bude držet tempo. Ocení ho především ti, kteří odbaví vyšší počet hovorů. O uživatelsky přívětivý zážitek se postará dokonale čistý zvuk v HD kvalitě.

Vlastnosti:

- Podsvícený displej
- Displej velikost 2,95"
- 2x SIP účet
- 3x programovatelná tlačítka
- 3-cestný konferenční hovor
- PoE napájení (u modelu **GXP1625**)
- 2x RJ45 port, rychlost LAN 10/100 Mbps
- Možnost personalizace vyzváněcích tónů
- Podržení, přesměrování, přebírání hovorů
- Automatické vytáčení
- Telefonní seznam s až 500 záznamy, historie hovorů až s 200 záznamy

Podporované protokoly: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP

Podporované kodeky: G.711?/a, G.722 (wideband), G.723, G.726-32, G.729 A/B, in-band a out-of-band DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

Ovládání/Provisioning: Firmware upgrade pomocí TFTP / HTTP / HTTPS

CENA: 1.190,- Kč vč. DPH (983,47 Kč bez DPH)

Grandstream GPX-1625 IP (PoE napájení)

CENA: 1.290,- Kč vč. DPH (1.066,12 Kč bez DPH)

Grandstream GXP-1628 IP



Grandstream GXP1628 je VoIP telefon s 2 SIP účty, HD audio, 3 programovatelnými tlačítky + 8 předvoleb. Jde o telefon s duálním 1Gb/s ethernetový portem. Řada zákazníků řeší problém s absencí ethernetového portu pro připojení svého oblíbeného PC a stolního telefonu. Nová strukturovaná kabeláž je efektivním, ale velmi nákladným řešením. Samotnou instalaci Vám usnadní integrované PoE.

Vlastnosti:

- Podsvícený displej
- Displej velikost 2,95"
- 8x předvolebních tlačítek
- 3x programovatelná tlačítka
- 2x SIP účet
- 3-cestný konferenční hovor
- PoE napájení
- 2x RJ45 port, rychlost LAN 10/100/1000 Mbps
- Zavěšení na zeď

Podporované protokoly: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, S-RV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, CDP/SNMP/RTCP-XR

Podporované kodeky: Support for G.711 μ /a, G.722 (wide-band), G.723, G.726-32, G.729 A/B, iLBC, in-band and out-of-band DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

Ovládání/Provisioning: Firmware upgrade pomocí TFTP / HTTP / HTTPS

CENA: 1.790,- Kč vč. DPH (1.479,34 Kč bez DPH)

Grandstream GXP-2140 IP



Grandstream GXP2140 je reprezentativní přitom výkonný podnikový IP telefon. Téměř každá společnost či instituce, která disponuje velkým rozsahem telefonních čísel, se dnes neobejde bez přístroje, z kterého lze jejich provoz snadno, rychle a efektivně řídit.

Vlastnosti:

- Podsvícený displej
- Displej velikost 4,3"
- 5x programovatelná tlačítka
- 4x SIP účet
- 5-cestný konferenční hovor
- PoE napájení integrované
- 2x RJ45 port, rychlost LAN 10/100/1000 Mbps
- Telefonní seznam s až 2000 záznamy, historie hovorů až s 500 záznamy
- Možnost personalizace vyzváněcích tónů
- Bluetooth
- USB port

Podporované protokoly: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6, CDP/SNMP/RTCP-XR

Podporované kodeky: Support for G.729A/B, G.711μ/a-law, G.726, G.722 (wide-band), G723.1, iLBC, Opus, and iLBC,in-band and out-of-band DTMF (in audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG,AEC, PLC, AJB, AGC

Ovládání/Provisioning: Firmware upgrade pomocí TFTP / HTTP / HTTPS

CENA: 2.990,- Kč vč. DPH (2.471,07 Kč bez DPH)

Grandstream GXP2170



Grandstream GXP2170 je výkonný enterprise IP telefon pro náročné uživatele a je vhodný do každé kanceláře, nebo podniku, kde je třeba odbavit velký počet hovorů. Telefon podporuje až 12 linek a 6 SIP účtů. Je vybaven 4,3" barevným LCD displejem a full HD zvukem. Podporuje až 48 virtuálních (na displeji) tlačítek rychlé volby, které pomáhají uživatelům usnadnit obsluhu a zvýšit jejich produktivitu. Tento vysoce výkonný IP telefon umožňuje připojit až 4 rozšiřující moduly GXP2200 EXT, díky kterým získáte rychlý přístup až ke 160 telefonním kontaktům.

Vlastnosti:

- 12 linek, 6 SIP účtů, 5-cestná audio konference
- 5 funkčních tlačítek
- 48 virtuálních tlačítek BLF/rychlé volby
- 4,3" (480x272) LCD barevný displej
- dual Gigabit porty, integrované PoE
- integrované Bluetooth, pro připojení sluchátka, nebo synchronizaci s mobilním zařízením (pro přenos kontaktů, kalendáře atd.)
- možnost připojení modulu GXP2200EXT pro rozšíření BLF/speed-dial tlačítek až na 160 klapek (kontaktů)

Podporované protokoly: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6, CDP/SNMP/RTCP-XR

Podporované kodeky: Support for G.729A/B, G.711μ/a-law, G.726, G.722 (wide-band), G723.1, iLBC, Opus, and iLBC,in-band and out-of-band DTMF (in audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG,AEC, PLC, AJB, AGC

Ovládání/Provisioning: Firmware upgrade pomocí TFTP / HTTP / HTTPS

CENA: 3.490,- Kč vč. DPH (2.884,30 Kč bez DPH)

Grandstream HT812



Grandstream HT812 je 2 portový analogový adaptér (ATA), který umožňuje uživatelům vytvořit vysoce kvalitní a manažovatelné řešení IP telefonie bez nutnosti výměny stávajících telefonů. Ultra kompaktní design, perfektní kvalita hlasu, propracované VoIP produkty, perfektní bezpečnost a možnosti auto provisioningu to vše je Grandstream HT812.

Brána je vybavena routerem s NAT funkcí Grandstream HT812 je ideální ATA pro malé kanceláře.

Vlastnosti:

- 2x SIP účet přes 2 FXS porty
- 1x RJ45 port, rychlost LAN 10/100/1000 Mbps
- 3-cestný konferenční hovor
- Vestavěný NAT router, který dokáže směrovat rychlosti až 100 Mbps
- TLS a SRTP pro ochranu hovorů a účtů
- Automatizovaný provisioning zahrnující TR-069 a konfigurační soubory XML
- Failover SIP server automaticky přepne na sekundární server, pokud hlavní server ztratí spojení
- Podpora T.38 Fax

Podporované protokoly: TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, STUN, SIP (RFC3261), SIP over TCP/TLS, SRTP, TR-069

Podporované kodeky: G.711 with Annex I (PLC) and Annex II (VAD/CNG), G.723.1, G.729A/B, G.726, iLBC, OPUS, dynamic jitter buffer, advanced line echo cancellation

Ovládání/provisioning: HTTP, HTTPS, SSH, TFTP, TR-069

CENA: 1.490,- Kč vč. DPH (1.231,40 Kč bez DPH)

Grandstream HT801



Pro domácí i kancelářské využití: Grandstream HT801 IP brána s jedním FXS portem a jedním SIP účtem je vhodné řešení pro ty, kteří hledají způsob, jak připojit svoje analogové zařízení do VoIP sítě.

Vlastnosti:

- 1x SIP účet přes 1 FXS port
- 1x RJ45 port, rychlost LAN 10/100 Mbps
- 3-cestný konferenční hovor
- Vestavěný NAT router, který dokáže směrovat rychlosti až 100 Mbps
- TLS a SRTP pro ochranu hovorů a účtů
- Automatizovaný provisioning zahrnující TR-069 a konfigurační soubory XML
- Failover SIP server automaticky přepne na sekundární server, pokud hlavní server ztratí spojení
- Podpora T.38 Fax

Podporované protokoly: TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, STUN, SIP (RFC3261), SIP over TCP/TLS, SRTP, TR-069

Podporované kodeky: G.711 with Annex I (PLC) and Annex II (VAD/CNG), G.723.1, G.729A/B, G.726, iLBC, OPUS, dynamic jitter buffer, advanced line echo cancellation

Ovládání/provisioning: HTTP, HTTPS, SSH, TFTP, TR-069, secure and automated provisioning using AES encryption, syslog

CENA: 1.090,- Kč vč. DPH (900,83 Kč bez DPH)

Grandstream DP750 (základová DECT stanice pro max. 5 ruček DP720)



Grandstream DP750 je výkonná DECT základnová stanice sloužící pro připojení až 5 handsetů Grandstream DP720. Kombinace těchto dvou produktů vám umožní volat pomocí VoIP technologie, která je nyní absolutní špičkou v poměru kvality hovoru a jeho ceny.

Vlastnosti:

- 10x SIP účet
- 3-cestný konferenční hovor
- PoE napájení integrované
- Dosah signálu až 300 metrů ve venkovních prostorech
- Dosah signálu až 50 metrů ve vnitřních prostorech
- Automatizovaný provisioning zahrnující TR-069 a konfigurační soubory XML
- TLS a SRTP pro ochranu hovorů a účtů

Podporované protokoly: SSIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6 (Pending)

Podporované kodeky: G.711μ/a-law, G.723.1, G.729A/B, G.726-32, iLBC, G.722, OPUS, G.722.2/AMR-WB (special order), in-band and out-of-band DTMF (in audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, PLC, AJB

CENA: 1.390,- Kč vč. DPH (1.148,76 Kč bez DPH)

Grandstream DP752

(základová DECT stanice pro max. 5 ruček DP730, DP722 nebo DP720)



DP752 je výkonná DECT základnová stanice ke které lze připojit až 5 DECT Grandstream handsets DP serie. Dohromady nabízejí mobilitu na VoIP pro firemní i domácí uživatele. Proto aby měli uživatelé svobodu pohybu po práci nebo doma, umožňuje základna venkovní dosah až 400 metrů s DP730 nebo až 350 metrů s DP722 / DP720 a vnitřní dosah až 50 metrů.

Vlastnosti:

- 10x SIP účet
- Párování pomocí speciálního tlačítka
- Podpora Push-to-Talk a aktivity založené na senzorech přiblížení a akcelerometru
- Dosah signálu až 400 metrů s DP730 a až 350 metrů s DP722/720 ve venkovních prostorech
- Dosah signálu až 50 metrů ve vnitřních prostorech
- Automatizovaný provisioning zahrnující TR-069 a konfigurační soubory XML
- TLS a SRTP pro ochranu hovorů a účtů

Podporované protokoly: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP

Podporované kodeky: G.711μ/a-law, G.723.1, G.729A/B, G.726-32, iLBC, G.722, OPUS, G.722.2/AMR-WB (special order), in-band and out-of-band DTMF (in audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, PLC, AJB

CENA: 1.490,- Kč vč. DPH (1.231,40 Kč bez DPH)

Grandstream DP720 (HD handset pro základnovou stanici DP750)



DP720 je bezdrátový DECT VoIP telefon umožňující uživatelům být mobilní a zároveň využívat všech výhod VoIP telefonie v kanceláři, skladech, obchodem i domácnosti. Ke svému fungování potřebuje Grandstream DP750 VoIP základnovou stanici. Přináší kombinaci mobility a vysokého výkonu špičkových telefonů. Každá stanice DP750 umožňuje připojit až 5 telefonů DP720 a poskytuje dosah 300m ve volném terénu a 50 metrů uvnitř budov.

Vlastnosti:

- 10x SIP účet
- Dosah signálu až 300 metrů s DP730 ve venkovních prostorech
- Dosah signálu až 50 metrů ve vnitřních prostorech
- 3,5mm konektor jack pro připojení hlavové soupravy
- Full HD audio
- 3-cestný konferenční hovor
- Automatizovaný provisioning zahrnující TR-069 a konfigurační soubory XML

Podporované kódeky: G.722 codec for HD audio and G.726 codec for narrow band audio (G.711μ/a-law, G.723.1, G.729A/B, iLBC and OPUS are supported via companion DECT base station DP750), AEC, AGC, Ambient noise reduction

CENA: 1.390,- Kč vč. DPH (1.148,76 Kč bez DPH)

Grandstream DP722

(HD handset pro základnovou stanici DP750 nebo DP752)



DP722 je bezdrátový IP telefon střední třídy DECT pro maximální možné využití VoIP sítě v jakémkoli obchodním, skladovém, maloobchodním a rezidenčním prostředí. Podporovány jsou DECT základnové stanice DP750 a DP752. Na každé základnové stanici může být podporováno až pět sluchátek DP722, každý DP722 podporuje dosah až 350 metrů venku (s DP752) a 50 metrů uvnitř.

Vlastnosti:

- 10x SIP účet
- Dosah signálu až 350 metrů s DP752 ve venkovních prostorech
- Dosah signálu až 50 metrů ve vnitřních prostorech
- 3,5mm konektor jack pro připojení hlavové soupravy
- Full HD audio
- 3-cestný konferenční hovor
- Až 20 hodin hovoru a 250 hodin v pohotovostním režimu
- 1,8 palcový barevný LCD display se 2 programovatelnými klávesami
- Push-to-talk přes konfigurovatelné tlačítko
- Display pro streamování videa a bezproblémové ovládání dveřníku řady GDS3700

Podporované kodedy: G.722 pro HD audio a G.726 pro úzkopásmové audio, G.711 μ /a-law, G.723.1, G.729A/B, iLBC a OPUS jsou podporovány přes základní stanici DECT, AEC, AGC, Redukce okolního hluku na mikrotelefonu, pokročilé potlačení šumu pro příchozí zvuk.

CENA: 1.590,- Kč vč. DPH (1.314,05 Kč bez DPH)

Grandstream DP730

(HD handset pro základnovou stanici DP750 nebo DP752)



DP730 je bezdrátový IP DECT telefon, který umožňuje uživatelům používat VoIP síť v jakémkoliv obchodním, skladovém, maloobchodním a rezidenčním prostředí. Podporovány jsou základnové stanice DP750 a DP752 společnosti Grandstream a poskytují kombinaci mobility a špičkového telefonního výkonu. Na každé základnové stanici je podporováno až pět ruček DP730. Každý model DP730 podporuje dosah až 400 metrů venku (s DP752) a 50 metrů uvnitř budov.

Vlastnosti:

- 10x SIP účet
- Dosah signálu až 400 metrů s DP752 ve venkovních prostorech
- Dosah signálu až 50 metrů ve vnitřních prostorech
- 3,5mm konektor jack pro připojení hlavové soupravy
- Full HD audio
- 3-cestný konferenční hovor
- Až 40 hodin hovoru a 500 hodin v pohotovostním režimu
- 2,4 palcový barevný LCD display se 3 programovatelnými klávesami
- Push-to-talk přes konfigurovatelné tlačítko, vestavěný senzor přiblížení
- Display pro streamování videa a bezproblémové ovládání dveřníku řady GDS3700

Podporované kódy: G.722 pro HD audio a kodek G.726 pro úzkopásmové audio, G.711 μ / a-law, G.723.1, G.729A / B, iLBC a OPUS jsou podporovány přes základní stanici DECT, AEC, AGC, Redukce okolního hluku na mikrotelefonu, pokročilé potlačení šumu pro příchozí zvuk.

CENA: 2.390,- Kč vč. DPH (1.975,21 Kč bez DPH)

Gigaset A690 IP



Bezdrátový telefon disponující 2" podsvíceným displejem, který v kombinaci s velkými klávesami zajistí pohodlné ovládání. Samozřejmostí je paměť na 150 kontaktů i opětovné volání posledních čísel. K základně telefonu lze bezdrátově připojit až čtyři sluchátka.

Vlastnosti:

- 6x SIP účet
- 1x připojení přes pevnou linku (analog)
- Snadná konfigurace internetové telefonie VoIP) s průvodcem
- Vynikající kvalita zvuku s kodekem G.722
- 2 palcový černobílý display s bílým podsvícením
- Telefonní seznam až na 150 jmen a čísel
- Až 12 hodin hovoru a 180 hodin v pohotovostním režimu
- VoIP funkce (konference, držení/čekání hovoru, přesměrování hovoru)

CENA: 1.690,- Kč vč. DPH (1.396,69 Kč bez DPH)